

# tesa® Profissional 60951

## Fita Antiderrapante



### informação produto

Fita adesiva antiderrapante zebrada preto / amarela

A fita antiderrapante profissional zebrada tesa® 60951 pode ser utilizada em áreas de passagem de pedestres que requerem segurança adicional, visando prevenir acidentes de trabalho. A alta adesão deste produto é apropriada para superfícies de alto tráfego tais como: pisos de fábrica, áreas industriais etc. Suporta um efeito antiderrapante de até 2 anos em áreas de uso normal. Pode ser rasgada a mão e não encolhe após a aplicação.

### Principal Aplicação

- \*Adequada para todas as situações onde uma base segura é necessária
- \*Pode ser usada em áreas úmidas
- \*Alta adesão
- \*Revestimento antiderrapante resistente a água, intempéries, raios UV e produtos de limpeza

### Informacje techniczne (średnie wartości)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

#### Dados Técnicos

- |                               |              |                             |              |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| • Material do Suporte (Dorso) | filme de PVC | • Alongamento até a ruptura | 25 %         |
| • Espessura total             | 900 µm       | • Resistência à temperatura | -5 to +50 °C |
| • Tipo de adesivo             | acrílico     |                             |              |

#### Adesão ao

- aço 5.8 N/cm

#### Propriedades

- |  |     |                             |     |
|--|-----|-----------------------------|-----|
| • Rasgável à mão                                       | ●●● | • Resistência a químicos    | ●●● |
| • Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas) | Sim | • Resistente à água salgada | ●●● |

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

# tesa® Professional 60951

## Fita Antiderrapante



informação produto

### Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite  
<http://l.tesa.com/?ip=60951>