

## Sika® ECO Primer

Primer asfáltico disperso em água.

<b>Descrição do Produto</b>	Sika® ECO Primer é uma emulsão dispersa em água, monocomponente, utilizada na imprimação de diversos substratos.
<b>Usos</b>	Sika® ECO Primer é recomendado como promotor de aderência entre o substrato e o sistema de impermeabilização de base asfáltica, (Fitas e Mantas Asfálticas). Apresenta a vantagem de poder ser aplicado em superfícies úmidas e secas, de fácil aplicação e alto rendimento.
<b>Características / Vantagens</b>	Sika® ECO Primer é um produto ambientalmente correto pois é isento de solventes e não polui a atmosfera. O produto apresenta as seguintes vantagens: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Boa aderência a substratos cimentícios, cerâmicos, fibrocimento, etc;</li><li>■ Isento de solventes e odores agressivos;</li><li>■ Fácil de aplicar;</li><li>■ Pode ser aplicado em substratos úmidos ou secos.</li><li>■ Secagem rápida</li></ul>
<b>Dado do Produto</b>	
<b>Aspecto / Cor</b>	Líquido Preto
<b>Embalagem</b>	Balde com 18 litros
<b>Estocagem</b>	
<b>Condições de Estocagem / Validade</b>	12 meses a partir da data de fabricação, estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
<b>Dados Técnicos</b>	
<b>Base Química</b>	Asfalto emulsionado em água
<b>Densidade</b>	~1,0 kg/litro
<b>Informações do Sistema</b>	
<b>Detalhes da aplicação</b>	
<b>Consumo</b>	Aproximadamente 300 a 500 ml/m <sup>2</sup> , podendo ter variações dependendo do tipo de substrato.
<b>Qualidade do Substrato</b>	A superfície a ser imprimada deverá estar áspera e desempenada, limpa e isenta de partícula soltas, ponta de ferro, pinturas, óleo e nata de cimento, para garantir boa aderência do produto.
<b>Condições de aplicação / Limitações</b>	
<b>Temperatura do</b>	+ 10°C à + 35°C

Construção



<b>Substrato</b>	
<b>Temperatura Ambiente</b>	+ 10°C à + 35°C
<b>Instruções de Aplicação</b>	
<b>Método de aplicação / ferramentas</b>	Aplique o Sika® ECO Primer com broxa, trincha ou pincel em uma demão; O tempo aproximado de secagem ao toque é de 15 minutos, dependendo das condições climáticas; Utilize luvas e roupas de proteção.
<b>Limpeza das ferramentas</b>	Limpar as ferramentas com solvente do tipo querosene imediatamente após a aplicação.
<b>Notas da aplicação / Limitações</b>	Proteja o Sika® ECO Primer da ação direta do sol;
<b>Base dos Valores</b>	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
<b>Informações de Segurança e Ecologia</b>	Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.
<b>Nota Legal</b>	As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.



**GBC BRASIL**

Sika Brasil  
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525  
Vila Menck – Osasco – SP  
CEP: 06276-000  
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600  
Fax +55 11 3601 0288  
e-mail : [consumidor.atendimento@br.sika.com](mailto:consumidor.atendimento@br.sika.com)  
[www.sika.com.br](http://www.sika.com.br)

