

BAUTECH ACRÍLICO

O PRODUTO

É um adesivo à base resina acrílica e aditivos plastificantes, utilizado para aumentar a plasticidade e a impermeabilidade, promover a aderência e o aumento da resistência mecânica das argamassas e concretos, sem a possibilidade de reemulsionar mediante contato constante com a água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Ponte de aderência em superfícies verticais e horizontais, inclusive tetos;
- Adesivo de uso geral em argamassas, concretos e gesso;
 - Chapisco tradicional ou projetado;
- Reparos localizados e na composição de argamassas de contrapisos, chapiscos, argamassas de estucamento e impermeabilidade;
- Como selador para sistema de pintura acrílica tradicionais

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Promove a aderência e a impermeabilidade em argamassas e concreto;
- Melhora as resistências mecânicas;
- Aumenta resistência à umidade e não reemulsiona no contato com água;
- Reduz fissuras nas argamassas e nos concretos;
- Evita a formação de fungos e bactérias nas paredes.



DENSIDADE	1,02g/cm ³
COR	Branco
TEOR DE SÓLIDOS	15%
pH	7,5 a 8,2
VISCOSIDADE (FORD Nº4 – 23°C)	18 segundos
EMBALAGENS	1/3,6/12/200 litros
RENDIMENTO (Por saco de 50kg de cimento)	4 a 5 litros
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser impermeabilizada deve ser áspera e não pode conter defeitos superficiais como: bicheiras, fissuras e partículas soltas;
- Recomenda-se apicoamento da superfície, seguida de lavagem com jatos de água até total eliminação de materiais soltos.

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO

- Sugerimos a diluição em água limpa, adicionando 1 parte de BAUTECH ACRÍLICO para 2 partes de água (1:2), usar esta solução nas seguintes proporções:

Aplicações	Solução de BAUTECH ACRÍLICO (1:2)
Chapisco Comum	0,45 %
Chapisco Rolado	0,65 %
Piso	0,45 %
Reparos	0,40 %

Obs: Estas quantidades devem ser adicionadas na água de amassamento. Argamassas devem ser compostas apenas de areia e cimento. Os valores estão dispostos em porcentagem sobre a massa total da argamassa.

- Como selador, aplicar como fornecido, sem nenhuma diluição.

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não pode ser aplicado em temperaturas menores que 5°C e maiores que 35°C.*