

# VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM transforma a ferrugem em um eficiente fundo protetor, servindo como base para receber pinturas. Além de proporcionar ótima aderência da tinta, tem ação neutralizadora, o que dificulta o surgimento de ferrugem sob a pintura. Dispensa a remoção total da ferrugem, representando grande facilidade e rapidez na realização do serviço.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,18 g/cm <sup>3</sup>
Aparência	Rosado
Composição Básica	Ácido
Válidade	12 meses

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Grades;
- Portões;
- Chapas;
- Peças metálicas não estruturais.

### b) Preparo do substrato

A superfície a ser tratada deve estar isenta de óleo, pó e tintas. Remover a ferrugem com escova de cerdas de aço ou lixa de gramatura média. Recomenda-se cobrir os objetos e a base a fim de evitar danos com respingos.

### c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

### d) Aplicação

VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM é aplicado como pintura, com pincel, em 1 demão, respeitando o consumo por m<sup>2</sup>. Em geral, a secagem ocorre entre 8 e 10 horas após a aplicação, à temperatura de 25 °C. Em casos de ferrugem mais acentuada, aguardar a secagem da 1ª demão e lixar novamente a superfície para aplicar sobre ela mais 1 demão do produto. Aguardar a sua perfeita secagem antes de pintar a peça.

## CONSUMO APROXIMADO

- Mínimo de 100 mL/m<sup>2</sup>.

## RENDIMENTO

-

# VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM

Frasco 200 mL 2 m<sup>2</sup>

- Frasco 500 mL 5 m<sup>2</sup>
- Bombona 1 litro 10 m<sup>2</sup>
- Bombona 3,6 litros 36 m<sup>2</sup>
- Tambor plástico 200 litros 2000 m<sup>2</sup>

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

## ATENÇÃO

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. ADVERTÊNCIA Nunca utilizar tinta à base de água sobre a superfície tratada.

## MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 172 020.

## EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para pó
- Luvas de borracha

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## EMBALAGENS

# VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM



## Frasco 200 mL

Dimensões: 15.0 X 5.0 X 5.0 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123333	38249941	0,24kg	0,26kg



## Frasco 500 mL

Dimensões: 20.0 X 7.0 X 7.0 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123340	38249941	0,59kg	0,62kg



## Bombona 1 litro

Dimensões: 23.0 X 9.0 X 9.0 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123326	38249041	1,18kg	1,30kg



## Bombona 3,6 litros

Dimensões: 31.0 X 14.5 X 14.5 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123357	38249941	18,00kg	18,96kg

# VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM



**Tambor plástico 200 litros**

Dimensões: 89.0 X 58.0 X 58.0 X 0 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321110579	38249041	236kg	246kg